

## Die effiziente Lösung für Ihre spezifische Anforderung!

Perfektes Raumklima:

### PACi Klimasysteme für niedrige Raumtemperaturen

Nicht nur ein guter Wein benötigt für seine optimale Reifung eine Lagerung unter spezifischen Bedingungen. Auch andere Waren bedürfen einer Lagerung unterhalb der normal üblichen Raumtemperaturen:

- Blumengeschäfte
- Lagerung und Verkauf von Obst und Gemüse
- Apotheken- / Medikamente-Lagerräume (Apothekenbetriebsordnung)

Mit der Panasonic PACi ELITE Serie können diese speziellen Temperaturbedingungen effizient und auf kostengünstige Weise gewährleistet werden. Selbst eine konstante Raumtemperatur von 8 °C lässt sich problemlos realisieren.

Panasonic ermöglicht eine bedarfsgerechte Klimatisierung für private wie gewerbliche Anwendungen und jeden Raum, unabhängig von seiner Größe und Beschaffenheit.

Die Zusammenstellung der erforderlichen Klimakomponenten erfolgt individuell bei Angebotserstellung durch die Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten.

Bitte sprechen Sie Ihren Großhändler an!



## Vorteile/Eigenschaften der PACi-Systeme:

- Energieeffizient durch Inverter-Technologie
- Geringe Investitionskosten
- Breite Produktpalette von 3,6 bis 23,2 kW
- Verschiedene Innengerätetypen möglich (Wand-, Kanal- und Unterdecken- sowie Kassettengeräte)
- Niedrige Raumtemperatur ab 10 °C
- Einsatzbereich Kühlen von -15 °C bis 43 °C Außentemperatur\*
- Einsatzbereich Heizen von -20 °C bis 15 °C Außentemperatur\*
- Einfache Bedienung
- Professionelle Steuerung über GLT bzw. zentrale Bedieneinheiten

\*Bei Temperaturen unter -5 °C ist ein Wind- und Schneeschutz vorzusehen.

**Kabelfernbedienung CZ-RTC5B**

**Verschiedene Innengerätemodelle**

**RAUMKÜHLUNG BIS 10°C TK**

**R32 NEUES KÄLTEMITTEL**

**PACi Außengerät**

## Kombinationsmöglichkeiten für Anwendungen mit niedrigen Raumtemperaturen:

| Anwendungen             | Single      |             |             |                            |                              |              | Dual                         |                              |                              |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nennkühlleistung        | 3,50kW      | 4,90kW      | 5,90kW      | 6,90kW                     | 9,30kW                       | 11,60kW      | 13,60kW                      | 18,50kW                      | 23,20kW                      |
|                         | U-36PZH2E5A | U-50PZH2E5A | U-60PZH2E5A | U-71PZH1E5A<br>U-71PZH1E8A | U-100PZH2E5A<br>U-100PZH2E8A | U-125PZH2E8A | U-140PZH2E8A                 | U-200PZH2E8A                 | U-250PZH2E8A                 |
| <b>PACi Außengeräte</b> |             |             |             |                            |                              |              |                              |                              |                              |
| <b>PACi Innengeräte</b> |             |             |             |                            |                              |              |                              |                              |                              |
|                         | S-60PU2E5B  | S-71PU2E5B  | S-100PU2E5B | S-125PU2E5B                | S-140PU2E5B                  | S-140PU2E5B  | S-100PU2E5B +<br>S-100PU2E5B | S-125PU2E5B +<br>S-125PU2E5B | S-140PU2E5B +<br>S-140PU2E5B |
|                         | S-60PT2E5B  | S-71PT2E5B  | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B                | S-140PT2E5B                  | S-140PT2E5B  | S-100PT2E5B +<br>S-100PT2E5B | S-125PT2E5B +<br>S-125PT2E5B | S-140PT2E5B +<br>S-140PT2E5B |
|                         | S-60PF1E5B  | S-71PF1E5B  | S-100PF1E5B | S-125PF1E5B                | S-140PF1E5B                  | S-140PF1E5B  | S-100PF1E5B +<br>S-100PF1E5B | S-125PF1E5B +<br>S-125PF1E5B | S-140PF1E5B +<br>S-140PF1E5B |

\* o. a. Kombinationen erfordern eine spezielle Feldeinstellung. Bitte kontaktieren Sie einen autorisierten Panasonic-Händler.



**SCHIESSL**

SchieSSL Kälteges.m.b.H  
Plainbachstraße 1  
5101 Bergheim

Tel.: +43 (0) 662 455 777-0 | Fax: +43 (0) 662 455 777-2340  
Email: office@schieSSL.at | Internet: www.schieSSL-kaelte.com

**Panasonic®**

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden  
klimaanlagen@eu.panasonic.com

heiz-undkühlsysteme

ÖSTERREICH:  
Service-Hotline 08 00 - 70 06 66  
www.aircon.panasonic.at

SCHWEIZ:  
Service-Hotline 08 00 - 00 10 74  
www.aircon.panasonic.ch

Technische Support-Zeiten:  
Mo.-Fr.: 08:00-12:00  
und 13:00-18:00 Uhr

DEUTSCHLAND:  
Service-Hotline 08 00 - 2 00 22 23  
www.aircon.panasonic.de